



改性聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV411是一种可UV湿气双重固化的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，高透明、耐黄变耐水性好、柔韧性好、电绝缘性好。推荐用于UV三防胶，UV湿气双固化胶黏剂等。

包装

净重200kg桶

净重20kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s 30℃）	2000-6000
UV有效成份%	100
官能基	2
NCO含量	10%

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为0-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

对PCB线路板及常规基材附着力佳
绝缘性好
耐老化及机械性能优秀

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV三防胶
UV湿气固化胶黏剂、油墨等

其它相关产品

无