



聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV477A是2官聚氨酯丙烯酸酯树脂，是具有固化快、表干良好，附着力好、柔韧性，低收缩，易消光等特点，推荐用于准分子涂料、油墨。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤3号
外观（25℃）	微浑液体（低温易结晶）
粘度（mPa.s 30℃）	2000-6000
UV有效成分（%）	100
官能基	2
NCO（%）	≤0.2

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为0-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。低温或长期保存会形成假塑层而失去流性，轻微加热(<40℃)或适当加热可复原。

特性

固化快
低收缩
易消光
柔韧性好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

准分子涂料
UV油墨

其它相关产品

无