



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV413是2官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，其拉伸率达400-500%，对PET、PP、BOPP、PVC、金属等有良好的附着力，具有极好的韧性同时具备良好的脱模性。推荐用于各种塑胶材质转印胶、结构胶、有机/无机玻璃无影胶、电子胶、LOCA光学胶以及各种膜材覆膜胶的主体树脂。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

颜色（铁钴比色法）	≤3号
外观（25℃）	微黄透明液体
粘度（mPa.s, 60℃）	60000-90000
酸值（mg.KOH/g）	<1
官能基	2

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

高粘接强度
耐黄变性佳
与PET附着力佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV结构胶
有机、无机玻璃UV无影胶
UV转印胶

其它相关产品

无