



热塑性聚酯

说明

YP1000B是一支热塑性聚酯树脂，与UV、PU体系相容性佳，低气味，对颜料润湿分散性好，提高光泽和干燥速度，降低漆膜体积收缩率，优良的耐乙醇和矿物的性能。推荐用于UV油墨、UV工业涂料、家具涂料等领域。

包装

净重25KG/包
净重1000KG/托

规格

外观及形态	浅黄色固体颗粒与粉末混合体
分子量	120000
Tg()	98
酸值 (mg KOH/g)	≤ 1
羟值 (mg KOH/g)	≤ 15
固相成分%	100

储存

请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为5-40。在正常储存状况下，安全储存期三年。

特性

耐候性、耐醇性、耐增塑剂迁移性优良
溶剂释放性好，溶剂残留量极低
对铝材、PVC、不饱和聚酯有良好附着性

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

烟包油墨和涂料
仿木百叶窗涂料
塑胶漆
易溶于酮类、酯类、芳香烃、氯化烃
与硝化纤维素、CAB、氯化橡胶、乙烯
类树脂及增塑剂有良好的相溶性

其它相关产品

无