



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN8901是一支低黄变，高硬度的九官聚氨酯丙烯酸酯低聚物，其分子官能度高，固化快，粘结力强，高硬度，耐刮擦，高耐磨，耐化学品性能佳，耐水煮，同时具有优异的柔韧性，实现了硬度与韧性的完善结合，推荐用于有震动耐磨性能要求的面漆体系中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	澄清透明液体
粘度（mPa.s, 60℃）	6000-14000
铅笔硬度（PET）	4H
折射率	1.4888
官能基	9
伸长率（%）	2
Tg（℃）	125

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

耐磨性佳
耐化性佳
耐候性佳
附着性佳, 粘结性好
固化速度快
与色精、颜料相溶性、流平性、润湿性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀UV面漆
耐黄变硬涂层
化妆品喷涂罩光漆
UV丝印油墨
其它聚合物粘接剂与耐候性改性剂

其它相关产品

无