



## 改性环氧

### 说明

GN3225是一支二官能度改性环氧树脂，与各类玻璃，金属（不锈钢、铝合金、马口铁等）基材具有优异的附着力，同时兼顾丰满度、韧性佳、上镀性、较快的固化速度和耐高温性能，适用于玻璃，金属材料基材的罩光及电镀底漆等应用。

### 规格

|                |           |
|----------------|-----------|
| 色号（铁钴比色法）      | ≤2号       |
| 外观（25℃）        | 无色至微黄透明液体 |
| 粘度（mPa.s, 60℃） | 4000-8000 |
| UV有效成份（%）      | 100       |
| 官能基            | 2         |
| 酸值（Mg.KOH/g）   | <5        |

### 特性

对金属，玻璃等附着力佳  
上镀性佳  
丰满度  
固化速度快  
耐高温性佳

### 用途

玻璃、金属附着力树脂  
油墨

### 包装

净重20kg桶  
净重200kg桶

### 储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

### 使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

### 其它相关产品

无