



改性聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV427是一支脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，可UV和湿气双重固化，在PCB线路板上附着力好，耐候耐化学品性能好，高透明，韧性佳，推荐用于线路板密封保护层，UV湿气固化油墨、胶黏剂等领域。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa·s 30℃）	5000-15000
UV有效成份%	100
官能基	2
NCO含量	12%

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为0-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

对PCB附着力好
UV湿气双重固化
耐高低温
耐化学品性能优异

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

PCB线路板保护树脂
UV湿气双重固化胶黏剂、油墨等

其它相关产品

无