



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV407是一支具有比较强的内聚力和粘结强度的二官能基聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，它对各种塑料片材或膜材如PC、ABS、PPA、PVC、PET等都具有较强的粘结强度，其对玻璃、金属等也具有较强的粘结强度，推荐用于各种塑胶材质转印胶、结构胶、有机/无机玻璃无影胶、电子胶、LOCA光学胶以及各种膜材覆膜胶的主体树脂。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	黄色透明液体
粘度（mPa.s, 80℃）	20000-50000
NCO值（%）	<1
官能基	2
UV有效成分（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

高粘接强度
耐黄变性佳
与PET附着力佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV结构胶
有机、无机玻璃UV无影胶
UV转印胶

其它相关产品

无