



有机硅聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV483是具有有机硅改性的聚氨酯丙烯酸酯树脂，其粘度较低、色泽较浅；兼具良好的韧性与硬度、固化速度快、表干良好；具有良好的抗污效果且抗污持久性长，耐RCA、手感良好；优先使用于哑光UV体系，同时适用于UV木器、地板涂料、白色面漆等抗污助剂，同样适用于UV油墨体系与LED固化体系。

包装

净重18kg桶

净重190kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	澄清透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	100-700
UV有效成分（%）	40
官能基	10

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

柔韧性、硬度佳
固化速度快
耐RCA
表干好
抗污效果好且抗污持久性长

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV固化
LED固化涂料
油墨体系

其它相关产品

无