



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN8220是一支二官能脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，具有附着力佳、柔韧性佳、耐水性佳、上镀性好、优异的耐候性能等特点，适用于各类UV光固化涂料和油墨中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	透明粘稠液体（低温时结晶成膏状固体）
粘度（mPa.s, 30℃）	2000-6000
伸长率（%）	140
官能基	2
UV有效成份（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。低温或长期保存会形成假塑层而失去流动性，轻微加热(<40℃)或适当加热可复原。

特性

对PC等塑料附着力佳
上镀性好
高伸长率，柔韧性佳
耐水性佳
耐候性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

金属和塑胶喷涂UV
真空电镀底漆
丝印和胶印UV油墨
UV胶粘剂
木器UV

其它相关产品

无