



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV415是一款脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，具有优异的流平性和光泽、伸长率高达300%-400%、反应快速、附着力优良、弹性好、收缩小、耐高低温性良好、强度好。适用于各类UV涂料，在木器、塑胶中具有良好附着力，特别适用于弹性底漆。

包装

净重20kg/桶

净重200kg/桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	浅黄透明液体
粘度（mPa.s, 60℃）	10000-30000
NCO值（%）	≤0.4
官能基	2
UV有效成分（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

附着力佳
流平好
收缩小
弹性佳
伸长率高达300%-400%

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV涂料
弹性UV

其它相关产品

无