



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV461是一支六官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，耐黄适中，耐候性适中，硬度高、固化速度快耐刮性好，对PC、ABS等多重塑胶底材具有优良的附着力，对纸张，木材，金属等底材也有良好的附着力。推荐用于PVC面漆。

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明粘稠液体
粘度（mPa.s, 25℃）	20000-45000
官能度	6
酸值（mg KOH/g）	≤1.0
UV有效成分（%）	100

特性

高黏度
低挥发性
固化性佳
柔韧性佳
附着性佳

用途

PVC面漆
真空电镀喷涂

包装

净重20kg桶
净重200kg桶

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

其它相关产品

无