



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV420是一支三官能基脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，具有固化速度快、表面抗刮良好、极佳的坚韧性、易消光、耐黄变等特点。推荐用于木器、PVC抗刮面漆、UV光油。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至浅黄透明液体
粘度（mPa.s, 60℃）	3000-7000
羟值（mgKOH/g）	20-30
官能基	2
UV有效成分（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

固化速度快
表面抗刮良好
极佳的坚韧性
易消光
耐黄变

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

木器、PVC抗刮面漆
UV光油

其它相关产品

无