



改性聚酯丙烯酸酯

说明

UV302是一支特殊改性的聚酯丙烯酸酯，其超低粘度，柔韧性好，反应快，对金属，玻璃，塑料有高附着力，可代替单体稀释，能有效提高配方韧性，速度，附着力，对颜料润湿性好，光泽高，非常适合LED固化。产品推荐于UV喷墨，柔板油墨，粘合剂，甲油胶，高固含涂料。

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	浅黄色透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	100-800
固含量（%）	100
官能基	4

特性

超低粘度
柔韧性好
附着力好
润湿性好
非常适合LED固化

用途

甲油胶
喷墨
柔版墨
高固含涂料

包装

净重20kg/桶
净重200kg/桶

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

其它相关产品

无