



四官聚酯丙烯酸酯低聚物

说明

CS4401A是一支四官能基聚酯丙烯酸酯低聚物树脂，其对玻璃附着力佳、对各类金属附着力好、耐CNC切削液佳、5%NaOH褪膜无残留，推荐用于金属表面罩光、玻璃保护UV油墨。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	微黄透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	2000-4000
UV有效成份（%）	100
官能基	4
酸值（mgKOH/g）	180-220

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

对玻璃及铝合金附着力好
耐CNC切削液佳
易碱退

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

金属表面罩光
玻璃保护UV油墨

其它相关产品

无