



改性环氧丙烯酸酯低聚物

说明

GN7215是一支两官改性环氧丙烯酸酯树脂，该树脂高光亮、高丰满度、低刺激性、附着力优良、硬度与耐化学性佳，固化快速。推荐用于UV木器/塑胶涂料，UV罩光涂料，UV油墨等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	澄清透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	50000-90000
酸值	≤ 6
UV有效成分（%）	100
官能度	2

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

高光亮度
高丰满度
低刺激性
附着力优良
固化速度快

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV木器/塑胶涂料
UV罩光涂料
UV油墨

其它相关产品

无