



特殊改性聚酯丙烯酸酯

说明

CS4407是一支特殊改性两官能丙烯酸酯低聚物树脂，与各类金属附着佳，玻璃附着佳，反应快速，耐化性好，碎膜快速，适合碱褪及热水褪膜玻璃保护油墨。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	1200-2500
UV有效成份（%）	100
官能度	2
酸值（mgKOH/g）	80-120

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

各类金属附着力佳
玻璃附着力佳
耐切削液佳
反应速度快
耐化性好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

金属表面罩光和玻璃碱洗保护油墨

其它相关产品

无