



不含有机锡特种功能性聚酯丙烯酸酯低聚物

说明

CS3305P是一支不含有机锡3官能度聚酯丙烯酸酯树脂，具有附着力佳、固化快速、耐水性佳、流平丰满度好、低黄变等特点，适用于各类UV光固化涂料和油墨中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	2000-4000
UV有效成份（%）	100
官能基	3
酸值（mgKOH/g）	≤5

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

附着力好
固化快速
流平丰满度好
硬度佳
耐水煮
高反应活性
适合LED固化

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀底漆
木器涂料
胶粘剂
塑胶罩光UV

其它相关产品

无