



脂肪族二官聚氨酯丙烯酸酯

说明

GN8202是一支二官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯齐聚物树脂，其有着柔韧性佳，不黄变，耐候性佳等性能，推荐用于塑胶UV漆中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	微黄透明液体
粘度（mPa.s, 60℃）	10000-30000
UV有效成份（%）	100
官能度	2
伸长率（%）	104
Tg（℃）	50

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

不黄变
耐候性佳高
冲击强度
柔韧性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶UV漆
金属、纸张、光学涂层
UV油墨
结构胶粘剂

其它相关产品

无