



特殊改性环氧丙烯酸酯低聚物

说明

GN7209是一支二官能基特殊改性环氧丙烯酸酯树脂，具有固化速度快、低收缩、附着力佳、柔韧性佳、耐水性佳、流平性佳、丰满度好、上镀性好等特点，适用于各类UV罩光清漆、UV家具漆和真空电镀底漆等。

包装

净重20kg桶

净重220kg桶

规格

色号(铁钴比色法)	≤2号
外观(25℃)	无色至微黄透明液体
粘度(mPa.s, 40℃)	15000-25000
UV有效成份(%)	100
酸值	≤2.5
官能基	2

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

固化快
低收缩，柔韧性佳
上镀性好
耐水煮

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶、金属
UV家具漆
真空电镀底漆
胶粘剂
木器UV涂料

其它相关产品

无