



磷酸酯

说明

GN6301是一支三官能度含乙烯基和磷酸基团的功能性丙烯酸酯。高反应活性，相容性佳，耐水、耐酸性好，对金属、玻璃、陶瓷等基材的附着力有极佳的促进作用。推荐用于UV金属涂料，真空电镀涂层，胶粘剂等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 4号
外观（25℃）	淡黄色液体
粘度（mPa.s, 25℃）	150-350
比重（25℃）	1.20-1.30
酸值（mgKOH/g）	130-180
官能基	3
含水率（%）	0.5
MEHQ(ppm)	≤ 500

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

对金属、玻璃附着力好
耐水解
相容性佳
稳定性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀面漆（推荐添加量约2-8%）
金属涂料（推荐添加量3-10%）
UV罩光漆（推荐添加量1-3%）

其它相关产品

GN6101单官甲基丙烯酸磷酸酯