



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV435是一支脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，耐钢丝绒性好，具有高反应活性，对PC、ABS、PMMA等塑胶底材具有优良的附着力，漆膜具有优异的耐磨性、耐刮擦性和表面硬度。推荐用于塑胶罩光UV光油和手机复合板材淋涂加硬液等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	微黄透明液体
粘度（mPa.s 60℃）	4000-8000
UV有效成份%	100
官能度	15

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为0-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

耐钢丝绒磨擦
抗污
耐磨性优异
耐化性好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶罩光UV
UV丝印
UV油墨

其它相关产品

无