



不含有机锡脂肪族聚碳酸酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN8207-2P是不含有机锡的二官能基的脂肪族聚碳酸酯丙烯酸酯低聚物树脂，具有优异的耐水性、耐热性和耐候性，推荐用于有耐水性、耐热性和耐候性要求的涂料与油墨。客户可以使用不含有机锡的植入式树脂来装配他们的涂料等，非常适合用于人体可穿戴设备的涂装，从而提高生产效率、产量和降低对人体的伤害。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤3号
外观（25℃）	透明或微浑液体（常温下带蓝光）
粘度（mPa.s 60℃）	5000-9000
官能基	2
UV有效成分（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在温度不高于40℃且密闭避光储存状况下，安全储存期为十二个月。

特性

耐水性佳
耐热性佳
耐候性佳
丰满度高
固化速度快

使用注意事项

对眼睛与皮肤有刺激性、皮肤接触可致过敏。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV塑胶涂料，例如：PC、ABS、PET等
有耐水、耐热、耐候性要求的3C产品

其他UV涂料，主要针对有耐水，耐热，耐候，高附着力要求的涂料；

UV油墨，推荐用于PC、ABS、PET上油墨。

其它相关产品

无