



不含有机锡脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

说明

GN300P是一支不含有机锡二官能度的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，大分子量，低收缩，上镀性好，高弹性，具有优异的柔韧性，耐水煮性，特别推荐应用于辐射固化真空电镀底漆、胶粘剂、金属等领域。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤3号
外观（25℃）	澄清粘稠液体（常温下带蓝光）
粘度（mPa.s, 60℃）	20000-40000
官能基	2
NCO（%）	≤0.2
UV有效成分（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

上镀性好
高柔韧性
高弹性
附着力优

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀底漆
胶粘剂
金属

其它相关产品

无