



GN8300P80

脂肪族三官聚氨酯丙烯酸酯

说明

GN8300P80是一支三官能基脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂,具有极佳的坚韧性、耐高温性、耐磨性和耐黄变性能,附着力优异,对于金属如铝材、不锈钢等在保持良好的耐刮耐磨和硬度的前提下,还具有良好的附着力;用于真空电镀面漆中还可提升面漆的震动耐磨。此支产品在UV光固化材料中具有良好的适应性,尤其适用于塑胶金属和真空镀涂料中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号(铁钴比色法)	≤ 2号
外观(25℃)	无色至透明液体
粘度(mPa.s,30℃)	20000-35000
UV有效成分(%)	85
酸值	≤ 2.5

储存

为了防止发生聚合胶化反应,请储存于室内阴凉通风处,远离阳光和热源,最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下,安全储存期可达十二个月。

特性

高光泽
丰满度好
固化快
硬度佳
抗化性优异

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套,避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触,请及时用肥皂水冲洗干净(眼部请用大量清水冲洗并送医),详细说明请参阅MSDS,包括标签、储存、运输等有关信息,以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶
金属
木器涂料
UV油墨
胶粘剂

其它相关产品

无