



聚酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN3602-2是一支坚韧性好流平好的6官聚酯丙烯酸酯低聚物树脂，其分子官能度高，固化快，粘结力强，有很好的硬度又有一定的柔韧性，耐磨性好，耐温性佳，光泽度好，颜料润湿性好。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色或微黄透液体
粘度（mPa.s, 30℃）	5000-10000
UV有效成份（%）	100
官能基	6

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

流平佳
粘度低
耐温性佳
光泽度高
附着性佳, 粘结性好
固化速度快
与色精、颜料相溶性、流平性、润湿性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV涂料
黏合剂，特别适用压层胶
电子产品、金属与塑料喷涂罩光漆
UV柔性印刷油墨、喷墨打印油墨

其它相关产品

无