



改性聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV431是改性脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，是具有水油共用的树脂。低粘度，固化快，具有水溶性，坚韧性优异，与其他树脂相容性好。普遍适用于3D打印（打印效果好，易水洗）、ABS、PC等塑胶喷涂，医疗器械、油墨、和纸张。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色或微黄透明液体
粘度（cps 30℃）	1000-3000
UV有效成份%	100
官能基	3
NCO（%）	<0.2

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为0-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

水油共用
低粘度
易水洗
坚韧性好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV塑胶喷涂漆
UV真空电镀
UV油墨

其它相关产品

无