



聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN8226是一支二官聚氨酯丙烯酸酯低聚物,不含任何单体,树脂反应速度非常快,比很多的两官聚氨酯均反应速度快。其制成的涂膜非常好的上镀性、流平性佳、丰满度良好、附着力优良、弹性好、收缩率低,是一种理想的UV甲油胶底胶及彩胶,真镀底漆,UV木皮,UV油墨,UV涂料的原材料。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号(铁钴比色法)	≤3号
外观(25)	微黄透明液体
粘度(mPa.s,60)	14000-25000
UV有效成分(%)	100
官能基	2
NCO值	≤0.3

储存

为了防止发生聚合胶化反应,请储存于室内阴凉通风处,远离阳光和热源,最佳储存温度为10-35。在正常储存状况下,安全储存期可达十二个月。

特性

对PC、指甲等附着力佳
上镀性好
高伸长率
柔韧性佳
耐水性佳
反应速度快
低放热

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套,避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触,请及时用肥皂水冲洗干净(眼部请用大量清水冲洗并送医),详细说明请参阅MSDS,包括标签、储存、运输等有关信息,以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV胶粘剂
真空电镀底漆
金属涂料

其它相关产品

无