



脂肪族三官聚氨酯丙烯酸酯

说明

GN8300是一支三官能基脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，其具有极佳的坚韧性、耐高温性、耐磨性和耐黄变性能；附着力优异，对于金属如铝材、不锈钢等在保持良好的耐刮耐磨和硬度的前提下，还具有良好的附着力；用于真空电镀面漆中还可提升面漆的震动耐磨。此支产品在UV光固化材料中具有良好的适应性，尤其适用于塑胶、金属和真空镀涂料中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	水白透明液体
粘度（mPa.s, 80℃）	10000-20000
官能基	3
UV有效成份（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

坚韧性佳
耐高温性佳
耐磨性佳
耐黄变性佳
对金属附着力佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶喷涂面漆
真空电镀面漆
金属面漆
胶粘剂
UV油墨

其它相关产品

无