



不含有机锡脂肪族二官聚氨酯丙烯酸酯

说明

CS4012P是一支二官不含有机锡脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，对各类基材有良好的附着性，固化速度快，柔韧性佳，色精色浆相容性好，颜色鲜艳性好，适用于UV光油和真空电镀UV中涂体系。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号(铁钴比色法)	≤2号
外观(25℃)	无色至微黄透明液体
粘度(mPa·s, 25℃)	500-3000
UV有效成分(%)	60
Tg(℃)	45

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

附着性
柔韧性佳
色精色浆相容性佳
主要改善了大面积浮色发花现象

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV面漆
真空电镀中面漆

其它相关产品

无