



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN8601是一支六官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物，高官能度，低黄变，高硬度，固化速度快，丰满度好。推荐用于UV涂料，UV油墨等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	澄清透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	40000-70000
铅笔硬度（PET）	4H
折射率	1.498
官能基	6
伸长率（%）	2
Tg（℃）	120

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

耐磨性佳
耐化性佳
附着性佳
固化速度快
与色精、颜料相溶性、流平性、润湿性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀UV面漆
耐黄变硬涂层
化妆品喷涂罩光漆
UV丝印油墨
其它聚合物粘接力与耐候性改性剂

其它相关产品

GN8603T六官聚氨酯丙烯酸酯低聚物