



芳香族聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV504是一款芳香族聚氨酯丙烯酸酯树脂，具有优异的附着力，固化快，弹性好，光泽度、丰满度、低收缩，耐高温性好。适用于各类UV涂料，在木器、塑胶中具有良好附着力，特别适用于弹性底漆。

包装

净重20kg/桶

净重200kg/桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 3号
外观（25℃）	微黄透明液体
粘度（mPa·s, 60℃）	3000-7000
NCO值（%）	≤ 0.3
官能基	2
UV有效成份（%）	100
分子量	4000

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

附着力佳
流平好
收缩小
耐高温

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV涂料
弹性UV

其它相关产品

无