



## 聚氨酯丙烯酸酯低聚物

### 说明

UV437是一支15官聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，对PC、ABS、PMMA等塑胶底材具有优良的附着力，漆膜具有优异的耐磨性、耐刮擦性和表面硬度，耐钢丝绒。适用于塑胶罩光UV光油和手机复合板材淋涂加硬液等。

### 包装

净重20kg桶

净重200kg桶

### 规格

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 外观 (25 )        | 乳白色液体     |
| 粘度 (mPa.s, 30 ) | 4000-8000 |
| UV有效成分 (%)      | 100       |
| 官能基             | 15        |
| 酸值 (mgKOH/g)    | <1        |

### 储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

### 特性

附着性  
耐钢丝绒磨擦  
抗污  
硬度高

### 使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

### 用途

塑胶罩光UV  
耐钢丝绒涂料  
淋涂加硬液

### 其它相关产品

无