



改性环氧丙烯酸酯低聚物

说明

GN7213是改性环氧丙烯酸酯低聚物树脂，具有极小的黄变、耐水煮性佳、高光泽、坚韧性好、硬度适中及耐刮性优异等特性，低色数、不含任何单体，特别适用于橱柜淋漆、白色UV保护漆及白色底漆。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号(铁钴比色法)	≤ 2号
外观 (25)	微黄透明液体
粘度 (mPa.s, 60)	2000-5000
UV有效成份 (%)	100
酸值(mg KOH/g)	≤ 6
官能基	2

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

高光泽
坚韧性好
耐刮擦优异耐
黄变小
低刺激性

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

白色UV漆
耐黄变UV面漆

其它相关产品

无