



聚氨酯丙烯酸酯

说明

CS3305-2是一支3官能度聚氨酯丙烯酸酯树脂，具有极快的反应速度、超低粘度、硬度高、耐化性好等特点，适用于各类UV光固化涂料中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 3号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	600-1000
官能基	3
UV有效成份（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为4-40℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

极快的反应速度
超低粘度
混溶性好
硬度高
耐化性好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

LED固化清漆，油墨
塑胶UV涂料
木器无溶剂喷涂UV
纸张UV

其它相关产品

无