



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV8319是一支含有羟基的改性二官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，成膜高光，丰满度佳，耐水煮，耐化性好，附着力佳，推荐用于UV双固化涂料，双固化油墨等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s, 25℃）	2000-6000
UV有效成分%	95
官能度	2
酸值mgKOH/g	≤1
羟值	70-100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

固化速度快
流平好
耐水、耐溶剂性佳
丰满度佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

汽车内饰UV涂料
UV户外涂料
高流平UV面漆

其它相关产品

无