



有机硅聚氨酯丙烯酸酯

说明

UV462A是一支具有有机硅改性的聚氨酯丙烯酸酯树脂，其粘度较低、色泽较浅；兼具良好的韧性与硬度、固化速度快、表干良好；具有良好的抗污效果，耐RCA、手感良好；推荐用于UV木器、UV地板涂料、UV罩光清漆等体系，提升涂层表面抗涂鸦性能，同样适用于UV油墨体系与LED固化体系。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	4000-7000
UV有效成分（%）	100
官能基	9

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

良好的抗污效果
耐RCA
固化速度快
低粘度

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV固化
LED固化
UV油墨

其它相关产品

无