



脂肪族二官聚氨酯丙烯酸酯

说明

GN300是一支二官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，大分子量，低收缩，对各种塑胶基材附着力优异，柔韧性好，上镀性佳，耐水煮性佳，开稀比高，推荐用于辐射固化真空电镀底漆、UV罩光油、木器UV、UV油墨和胶粘剂等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤3号
外观（25℃）	微黄透明粘稠液体
粘度（mPa.s, 60℃）	45000-90000
官能基	2
UV有效成分（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

耐水性佳
耐热性佳
耐候性佳
柔韧性佳
高断裂伸长率
低收缩
上镀性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

压敏胶粘剂
结构胶粘剂
厌氧胶粘剂
甲油胶底漆树脂
电子密封胶
金属涂料
真空电镀UV底漆

其它相关产品

无