



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV1002是一支三官能脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，特点是：高流平、不积边、丰满度高，具有与基材及镀层良好的附着力，耐水性较好，并且具有抗缩孔、遮盖好的效果，特别推荐用于真空电镀薄涂底漆及高流平UV涂料。

包装

净重18kg桶

净重180kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s, 25℃）	10-20
官能基	3
UV有效成分(%)	50

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在低温下此产品会结晶，外观产生浑浊。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

高流平性、不厚边、不积漆
与镀层附着佳
与基材附着佳
遮盖力好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀薄涂底漆
高流平UV涂料

其它相关产品

无