



聚酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV4060是一支三官能基聚酯丙烯酸酯低聚物树脂，产品粘度低，附着力好，流平性好，固化速度快，兼顾硬度和韧性，耐磨耐刮性能优异等特点，适用于纸张、PVC、塑胶、木材等基材上的UV光固化涂料。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	澄清透明液体
粘度（mPa.s, 25℃）	100-700
UV有效成分（%）	100
官能度	3
酸值（mgKOH/g）	≤ 5

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

固化快
耐磨性好
附着力佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶UV涂料
木器UV底面漆
PVC扣板、地板UV涂料

其它相关产品

无