



聚酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV361是一支6官能度聚酯丙烯酸酯树脂，具有固化快速、流平丰满度好、光泽高、抗刮伤、硬度与柔韧性平衡、低黄变等特点，适用于各类UV光固化涂料和油墨中。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	无色或微黄透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	600-1200
UV有效成分（%）	100
官能基	6

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

硬度高
固化快速
流平丰满度好
抗刮伤

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀面漆
木器UV
塑胶罩光UV
UV油墨

其它相关产品

无