



改性脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV4327是一支改性脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，高光泽和丰满度，附着力佳，耐水煮，耐高温高湿性好，中等羟值，施工活化期长。低粘度，流平性好。推荐用于汽车内外饰双固化树脂，3D打印树脂，双固化油墨等。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

颜色(铁钴比色法)	≤2号
外观	微黄透明液体
粘度(mPa.s,30℃)	800-2000
固含量%	95
官能度	2
酸值mgKOH/g	≤1
羟值	70-100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

低粘度
耐水煮
耐高温高湿性好
附着力好

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

汽车内饰UV涂料
UV户外涂料
高流平UV面漆

其它相关产品

无