



热塑丙烯酸树脂

说明

GN213是溶剂型热塑性丙烯酸树脂，快干性佳，漆膜硬度高，耐化学品性能优良，对多种塑胶及真空镀层基材具备良好附着力，在化妆品包材喷涂配方中，可搭配使用，有效改善涂层与基材间的附着性能，适用于UV光油和真空电镀光油体系。

规格

颜色 (Gardner)	≤ 1
外观 (25)	微黄透明液体
粘度 (mPa.s, 30)	3000-6000
固含量 (%)	55 ± 5
酸值 (mgKOH/g)	7-10
Tg ()	70

特性

附着性
快干
硬度好
耐化学品

用途

UV面漆
真空电镀底中面漆

包装

净重18kg桶
净重190kg桶

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35。在正常储存状况下，安全储存期可达12个月。

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

其它相关产品

无