



UV双固化树脂

说明

UV4328-2是一支UV热双固化树脂，对各类塑胶基材附着好，高光泽和丰满度，流平性佳，耐黄变耐候性能好，成膜后强度高，推荐用于汽车内外饰，UV罩光涂层，3D打印材料等领域。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	澄清透明液体
粘度（mPa.s, 30℃）	1000-4000
UV有效成分（%）	92
官能度	2
酸值mgKOH/g	≤1
羟值	70-100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

耐黄变
耐候性佳
附着力好
高光泽、丰满度高
漆膜强度高

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

汽车内外饰UV涂料
UV罩光涂层
3D打印材料

其它相关产品

无